浙通牌 LMT5126GLQZ-B 型沥青洒布车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浙通牌	公告批次	383
产品名称	浙通牌 LMT5126GLQZ-B 型沥青洒布车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	3.94
额定质量(kg)	3945	外形尺寸(mm)	长 7320/7370；宽 2310；高 2650/2730
整备质量(kg)	7920	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/10	前悬/后悬(mm)	1130/2390/1180/2390
轴荷(kg)	4350/7645	最高车速(km/h)	103/89
备注:	罐体总容积 4.14 立方米,罐体有效容积 3.94 立方米,罐体尺寸(长×宽×高)3300×1900×1350(mm),保温层厚度 150mm;运输介质为液态沥青密度 1000 千克每立方米,该车仅选用轴距为 3800mm;该车专用装置:沥青罐,后喷管,专用功能:路面施工、喷洒沥青.侧防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,该车为专用作业车后部专用装置代替后护栏,离地高度 440mm.ABS 系列型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.可选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯.选装后部灯具位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5/8.25R20/245/70R19.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9	前轮距(mm)	1745/1802/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D30TCIF1		2977	125
CY4SK361	昆明云内动力股份有限公司	3856	125
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
ZD30D16-6N		2953	120
D25TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	2499	110
CY4SK161	东风轻型发动机有限公司	3856	135
NV30-C6G		2968	115
D4.0NS6B185	昆明云内动力股份有限公司	4000	136
CA4DD2-18E6-30	东风朝阳朝柴动力有限公司	3230	132
YCS04190-68		4156	140
D40TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	4052	135
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.0NS6B170		4000	125
H30-165E60	中国第一汽车集团有限公司	3000	120
D4.0NS6B160		4000	118
NV30-C6C	广西玉柴机器股份有限公司	3093	120
Q28-156E60	昆明云内动力股份有限公司	2800	115
CA4DB2A16E68		2440	118
CA4DB2-17E68	东风康明斯发动机有限公司	2440	125

YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2970 2499 2496 2998 2980	125 114 116 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江美通筑路机械股份有限公司	**企业网址**	