炎帝牌 SZD5045TQPE6 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	360
产品名称	炎帝牌 SZD5045TQPE6 型气瓶运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1165	外形尺寸(mm)	5995×2160×2350
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	4100×2000×550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/17	前悬/后悬(mm)	1055/1632
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	80
备注:	1、该车适用于运输危险品.主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体和非易燃无毒气体,类项号:2.1,2.2.该车运输的介质为 2.1 项易燃气体时,车辆采用“易燃气体”标识牌,运输的介质为 2.2 项非易燃无毒气体时,车辆采用“不燃气体”标识牌.选装栏板样式.2、侧、后防护材料均为 Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高 430mm.3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装左右油箱位置,选装底盘布局样式.安装带有卫星定位功能的行驶记录.仅选用排气管前置、限速装置(限速 80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎,安装导静电拖地带,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置的底盘.ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机与油耗值对应关系为(L/100km):CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4.该车可选装直接供电 ETC 车载装置。该车型仅选用排量小于等于 2500ml 的发动机。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	7.00R16 10PR/7.00R16LT 8PR/6.50R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1605 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
D25TCIF1		2499	110
CY4BK361	昆明云内动力股份有限公司	3707	100
YCY24140-60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2360	103
Q28-130E60		2800	96
CA4DB1-13E6	广西玉柴机器股份有限公司	2207	95
CY4BK161	安徽全柴动力股份有限公司	3856	105
D20TCIF11		1999	93
D20TCIF1	中国第一汽车集团有限公司	1999	93
M9T-600		2298	105
ZD30D16-6N	东风朝阳朝柴动力有限公司	2953	120
ZD25D16-6N	昆明云内动力股份有限公司	2499	120
Q23-132E60		2300	97
Q23-136E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	100

YCY24155-61A Q23D-142E60 Q25A-150E60 D2.5NS6B180	东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2360 2300 2496 2498	113 103 110 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	