浩天星运牌 HTX5251GSSL6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	367
产品名称	浩天星运牌 HTX5251GSSL6 型洒水车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	15
额定质量(kg)	15000/15065	外形尺寸(mm)	长 10450/10050；宽 2550；高 3450
整备质量(kg)	9805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/16	前悬/后悬(mm)	1440/3310/1440/2910
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	选装驾驶室,驾驶室遮阳板为选装件.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。仅采用 4350+1350 轴距底盘。罐体总容量 15.75 立方米,有效容积 15 立方米;运输介质:水,密度:1000 千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6500×2280×1550。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 500mm。ABS 型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,喷洒作业.选装后平台样式,外观样式及左右出水口附件位置。选装驾驶室及外观样式。选装管道样式,选装方形软管箱,选装圆形软管箱,选装不带软管箱,选装上弧形喷雾,选装上绿化浇灌系统,选装下喷雾装置,选装顶部双罐口,选装无高位花洒,选装单边高位花洒,选装对冲样式及安装位置,选装前置鸭掌嘴,选装 S 型水炮,选装冲洗卷盘,选装高压清洗系统,选装打药系统,选装左右两侧尾部加装进水口,选装出水口安装样式,选装爬梯样式,选装工具箱样式及后尾部安装位置,选装气控阀开关样式(安装位置可变化),选装电压卷盘总成.选装驾驶室。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1253GP6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5400+1350 等		
轮胎规格	11.00-20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/10/8/13/9/13	前轮距(mm)	1940/1965/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
B6.2NS6B230		6200	169
YCS06245-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
D6.7NS6B260		6700	191
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS06245-60A	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
YCK08300-60		7698	221
D6.7NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6700	169
B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6200	191

YCS06290-61 YCS06300-61 B6.2NS6B290 WP7H300E62 YCK05270-66A YCS07L300-66 YCS07330-66	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6442 6442 6200 6800 5132 6442 6890	213 221 213 221 199 221 243
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	