查特牌 CTZ5260GDYG 型低温液体运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	查特牌	公告批次	331
产品名称	查特牌 CTZ5260GDYG 型低温液体运输车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	24
额定质量(kg)	9370	外形尺寸(mm)	10175×2550×3580
整备质量(kg)	16500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1450/2350
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体外形尺寸:Φ2458mm×7091mm;内罐尺寸:Φ2266mm×6425mm.罐体容积:24 立方米.装载介质:液化天然气.类项号:2.1.危险货物车辆类型为:FL 型.侧防护材料:铝合金,侧防护连接方式:螺栓连接;后下防护材料:Q235-A,连接方式:焊接.断面尺寸:100mm×250mm.离地高度:475mm;仅采用 4975+1400 轴距. 仅选用 MC07.34-60 型发动机,发动机的净功率为 248kw;对应的整车油耗值是 33.1.选用安装有限速装置和 ABS 或 EBS,且前轮为盘式制动的底盘;ABS 系统控制器型号:4460046300,ABS 系统控制器生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;EBS 系统控制器型号:EBS3,EBS 系统控制器生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;该车已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选用的轮胎型号为 295/80R22.5 18PR.该车后轴为采用空气悬架。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5266XXYN504GF1K	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3875+1400/4275+1400/4575+1400 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/-/-/3/-/-/3/1+-/1+- 等	前轮距(mm)	1998/2035/2065 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1880/1880/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.31-60 MC07H.35-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 MC07H.35P-61 WP8.350E62	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司	6870 7360 7360 7360 7360 7800	228 257 228 254 258 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	查特中汽深冷特种车(常州)有限公司	**企业网址**	