福田牌 BJ1046V9JDA-51 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	411
产品名称	福田牌 BJ1046V9JDA-51 型载货汽车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1735	外形尺寸(mm)	长 5995/5990；宽 2200；高 2400/2430
整备质量(kg)	2565	货厢尺寸(mm)	长 4180/3800/4160 等；宽 2100；高 400/450/500 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16	前悬/后悬(mm)	1130/1505/1130/1500/1100/1535 等
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	95/120
备注:	发动机 Q23-115C60,Q23-115E60,Q25-152E60,Q23-132E60,Q25A-150E60,Q25A-160E60,Q25A-160C60,YN25PLUS160B,Q25A-150C60 对应油耗值为 11.3,11.4,11.3,11.3,11.2,11.2,11.2,11.3,10.5L/100km. ABS 系统控制器型号为 CM4XL-4S/4M,ABS 系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装 ETC 车载装置.侧面防护装置的所用材料材质为 Q235,后下部防护装置的所用材料材质为 Q235,选装后下部防护装置的所用材料材质为 700L,连接方式为螺栓连接,位置不可调整,后部防护装置的断面尺寸为 100×50mm,离地高度为 395mm,370mm,410mm.选装侧/后防护栏材料为:铝合金 6061,后防护截面尺寸为 100×50mm,100×81mm 联结方式均为螺栓联结,后防护离地尺寸为:370mm,395mm,400mm,410mm,420mm,430mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm.选装同系列排半驾驶室,单排驾驶室对应的 VIN 为:LVBV3JBB××××××××××,LVBV8JBB××××××××××,排半驾驶室对应的 VIN 为:LVBV3PBB××××××××××,LVBV8PBB××××××××××.装配 Q23-115E60 发动机可选装限速装置:限速装置限速 95km/h;选装货箱风格.选装三开门内置加强筋风格货箱,选装三开门外置加强筋风格货箱,选装五开门内置加强筋风格货箱,选装五开门外置加强筋风格货箱,选装货箱锁止机构.选装新款前格栅及 Logo，选装前面板“福田领航”装饰字样,选装后部标识.选装两种样式的尿素罐,选装电瓶外观.选装挡泥板标识,选装铝制轮辋及铝合金储气筒，选装燃油箱样式,选装蓄电池/油箱/尿素罐等零部件安装位置,选装带新款 logo 标识的挡泥帘.选装前围、灯具.选装货厢风格.选装不同风格高位进气管,选装驾驶室喷涂字样.选装蓄电池风格,选装尿素罐风格.选装铝合金轮辋.该车型整备质量配备随车工具,不配备灭火器、备胎、标准工具箱.货箱重量 305kg;底板材质为 Q235,厚度为 2.0mm;边板材质为 Q235,厚度为 1.2mm,选装 LOGO 标识及外包装风格,扩展侧防护风格.可采用上装委托加装方式生产.拓展不带前下视镜照片.选装车身侧面标识.选装外包装风格.选装带备胎.扩展底盘布局照片.扩展尾部标识.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		

钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q25-152E60 Q25A-150E60 Q25A-160E60 Q25A-160C60 YN25PLUS160B Q25A-150C60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300 2300 2493 2496 2496 2496 2499 2496	85 85 97 112 110 116 116 114 110
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	