炎帝牌 SZD5045XQYQ6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	360
产品名称	炎帝牌 SZD5045XQYQ6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	920	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2150；高 2800/2830
整备质量(kg)	3445	货厢尺寸(mm)	长 4100；宽 2000；高 1800/1750
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/15	前悬/后悬(mm)	1055/1632
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	80
备注:	1、厢体顶部封闭,不可开启.该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的爆炸品.运送爆炸品的项号:1.1D,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.2D,1.1C,1.4.2、侧/后防护材料均为 Q235,侧防护焊接,后防护焊接,截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高 400mm.3、该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,采用前盘制动器和安装 ABS 以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置最高车速 80km/h.采用发动机型号与油耗申报值(L/100km):D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11/4,CY4BK161/11.3.ABS 型号及生产企业:ABS/ASR-24V-4S/4M 襄阳东风隆诚机械有限责任公司.4、该车随底盘选装驾驶室,选装底盘布局样式,选装不同形式的单开侧门或双开侧门,厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.该车型可选装车载 ETC 装置.该车型仅选用排量小于等于 2500ml 的发动机。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	7.00R16 10PR/7.00R16LT 8PR/6.50R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1605 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
D25TCIF1		2499	110
CY4BK361	昆明云内动力股份有限公司	3707	100
YCY24140-60		2360	103
Q28-130E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2800	96
CA4DB1-13E6	广西玉柴机器股份有限公司	2207	95
CY4BK161		3856	105
D20TCIF11	安徽全柴动力股份有限公司	1999	93
D20TCIF1		1999	93
M9T-600	中国第一汽车集团有限公司	2298	105
ZD30D16-6N	东风朝阳朝柴动力有限公司	2953	120

ZD25D16-6N Q23-132E60 Q23-136E60 YCY24155-61A Q23D-142E60 Q25A-150E60 D2.5NS6B180	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2499 2300 2300 2360 2300 2496 2498	120 97 100 113 103 110 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	