江淮牌 HFC5160XXYB90K1E2S 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	411
产品名称	江淮牌 HFC5160XXYB90K1E2S 型厢式运输车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7850/7915	外形尺寸(mm)	长 9040/8250/8440 等；宽 2550；高 3800/3900/3250 等
整备质量(kg)	8155	货厢尺寸(mm)	长 6800/6200/6100 等；宽 2480/2420；高 2500/2600/1950 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/11	前悬/后悬(mm)	1400/2640/1300/2400/1300/2440 等
轴荷(kg)	6500/9700	最高车速(km/h)	110/89
备注：	1.侧面部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为 QSTE650,连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸长×宽为:120mm×70mm,离地高度为 400mm,410mm,420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm,选装后防护,后防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸长×宽为:150mm×60mm,离地高度为 400mm,410mm,420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm,2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3.发动机 B4.0NS6B195,D45TCIF1,B4.5NS6B220 的油耗申报值(L/100km)为 24.5,25,25;;4.ABS 控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.随底盘选装平顶、半高顶、高顶驾驶室;6.选装限速装置时最高车速为 89km/h;7.车厢顶部封闭,不可开启;8.选装左侧、右侧双开门货厢以及不开门货厢和单开门货箱、四开门货箱、六开门货箱,货厢材料可选用瓦楞板,铁平板,铝平板,彩钢板;7.选装后部风格;8.选装侧面扶梯;随底盘选装导流罩及导流罩带字标;选装不同样式的后视镜;9.可选装不同样式的液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 300mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为 510L,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(圆形):Φ123mm,离地高度为 400mm,420mm,440mm,460mm,480mm,500mm,后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉,选装的液压尾板质量 550KG;10.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具的驾驶室,选装不同样式的字标,根据不同的设计状态,尿素罐、储气筒、电瓶等底盘件的布置位置有所不同;随底盘选装不同材质的油箱;选装保险杠灰色饰条;11.选装不同样式的前围面板及前档、侧面字标;可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1160B90K1E2S	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5000/5000/4550 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/9+7/9/9+7/3/9+7 等	前轮距(mm)	1915/1830/1915 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B4.0NS6B195 B4.5NS6B220 D45TCIF1	安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司	4000 4500 4461	143 162 162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司	**企业网址**	