江淮牌 HFC5041CCYR73K1C7S 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	411
产品名称	江淮牌 HFC5041CCYR73K1C7S 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1450	外形尺寸(mm)	长 5995/5955；宽 2000/2150；高 2885/3035/3135 等
整备质量(kg)	2720	货厢尺寸(mm)	长 3145/3080；宽 1900/2050；高 400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/15	前悬/后悬(mm)	1110/1520/1110/1480
轴荷(kg)	1700/2795	最高车速(km/h)	110
备注：	1.货箱底板到仓栅顶部高度(mm)为:1850/2000/2100/1800/1450/1330;2.发动机 HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,JE493ZLQ6M,HFC4DE3-2E5,Q25A-150E60,HFC4DB3-2E5,对应的油耗申报值(L/100km)为:11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4;3.ABS 控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;选装不同 ABS 控制器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.侧防护装置材料为 Q235,连接方式为用螺栓连接在车厢横梁上,后防护装置材料为 Q235,连接方式为后防护支架用螺栓连接在车架纵梁尾端,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度(mm)为:400/410/420/430/440/450/460/470/480/490,可选装不同截面的后防护,选装的后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为后防护支架用螺栓连接在车架纵梁尾端,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度(mm)为:400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;5.选装不同样式的尾灯和后视镜;选装不同样式的字标;6.选装不同样式、不同材质、不同风格的货箱;货箱重量为:560KG;材质:钢(Q235A/410LA);货箱厚度(侧板/底板)为:1.5mm/1.5mm,1.5mm/3mm;7.该车型整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具;随底盘选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;选装不带前下视镜;选装不同样式的导流罩;选装不同样式的前保杠;选装不同样式的雨量传感器;选装不同样式的侧门字标;选装不同样式的轮辋;选装不同容积、材质的油箱;选装螺母罩;8.可采用上装委托加装方式生产;该车型可选装 ETC 车载装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
HFC4DB3-2E HFC4DB3-2E3	安徽江淮汽车集团股份有限公司	2183 2184	95 89

JE493ZLQ6M HFC4DE3-2E5 Q25A-150E60 HFC4DB3-2E5	安徽江淮汽车集团股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司	2499 2499 2496 2183	95 111 110 95
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司	**企业网址**	