程力威牌 CLW5251GPSD6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	408
产品名称	程力威牌 CLW5251GPSD6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	13.9
额定质量(kg)	13905/13970	外形尺寸(mm)	长 10200/10180；宽 2550；高 3350
整备质量(kg)	10900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1500/3000/1480/3000
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1、仅选用 4350+1350 轴距底盘,罐体总容量为 14.6 立方米,有效容积:13.9 立方米。 2、整车长/前悬对应关系为(mm)10200/1500,10180/1480。罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)为(mm):6700×2300×1370。3、侧防护及后下部防护装置均采用 Q235B 材质,均采用焊接连接，后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4、ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。6、随底盘选装驾驶室。选装侧防护连接样式。选装出水口位置、轮罩外观样式。随底盘选装后处理外形、选装后处理隔热板、选装底盘布置。选装喷洒位置。选装外观样式。选装无炮筒管装置结构。选装不带高位花洒。选装作业指示灯,作业指示灯只在作业时开启。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 7500 7500 7500 6700	213 257 220 250 231
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	