迪马牌 DMT5080XTXV 型通信车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	迪马牌	公告批次	411
产品名称	迪马牌 DMT5080XTXV 型通信车		
总质量(kg)	8300	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7140；宽 2330；高 3600/3850
整备质量(kg)	8105/8170	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1110/2215
轴荷(kg)	2750/5550	最高车速(km/h)	110
备注：	1,主要专用装置:气动桅杆、柴油发电机、静中通卫星天线等。2,裙厢结构侧防护,侧面离地高为 320mm;后防护采用 Q235A 材料,截面尺寸 120×60 的矩形材制作,后防护及支架与车架采用螺栓连接,后防护离地高 485mm。3,顶部封闭,不可开启。4,随原车安装 ABS,ABS 及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,该底盘装 ABS;ABS 及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该底盘装 EBS,EBS 及控制器型号为 EBS 5,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5,扩展外观风窗结构和内部方型升降杆样式。6,车辆侧面/后面装有场地照明灯,仅作业时使用。7,选装外观及内部布置样式。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1110ANKAY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815/4175		
轮胎规格	235/75R17.5 16PR/8.25R20 14PR		
钢板弹簧片数	8/10+6	前轮距(mm)	1680
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1650
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 4JZ1-TCG62	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	5193 5193 2999	139 151 133

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	重庆迪马工业有限责任公司	**企业网址**	