江淮牌 HFC5161XLCB80K1E2S 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	411
产品名称	江淮牌 HFC5161XLCB80K1E2S 型冷藏车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7930/7995	外形尺寸(mm)	长 9150/9550；宽 2600；高 3900/3950/4000 等
整备质量(kg)	8075	货厢尺寸(mm)	长 6800/7200；宽 2380/2450/2440；高 2450/2500/2550 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/11	前悬/后悬(mm)	1400/2750/1400/3150
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	110/89
备注:	1.车厢顶部封闭,不可开启,选装不同样式的后视镜;2.选装右侧不开门货厢、单开门和双开门货厢,选装不同厂家但制冷量相同的冷藏机组;3.发动机 B4.0NS6B195,B4.5NS6B220,B4.5NS6B235E,B4.5NS6B240E 的油耗申报值(L/100km)为 26.8,26.9,26.9,26.9;4.侧面防护装置材料为 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上,后防护装置材料为 QSTE650,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸长×宽为:120mm×70mm,离地高度为 400mm,410mm,420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm,选装不同材质和截面的后防护,选装的后防护装置材料为 Q235,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸长×宽为:150mm×60mm,离地高度为 400mm,410mm,420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm,5.ABS 控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.6.随底盘选装平顶、半高顶、高顶驾驶室,选装不带导流罩;7.选装限速装置时最高车速为 89km/h;8.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 300mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为 510L,安装在尾板支架上,螺栓连接,后防护与尾板联动,后部防护装置断面尺寸(圆形):Φ123mm,离地高度为 400mm,420mm,440mm,460mm,480mm,500mm,选装的液压尾板质量 550KG;选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具的驾驶室;选装不同样式的字标;根据不同的设计状态,尿素罐、储气筒、电瓶等底盘件的布置位置有所不同;10.选装不同样式的前围面板及前档、侧面字标;11.选装不同样式的后视镜;选装不同风格的货箱;选装不同样式的尾灯;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1161B80K1E2S	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5000		
轮胎规格	9.00R20 16PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/9+7/9/9+7/3/4+3	前轮距(mm)	1915/1830/1880
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800

排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B4.0NS6B195 B4.5NS6B220 B4.5NS6B235E B4.5NS6B240E	安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司	4000 4500 4500 4500	143 162 173 173
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司	**企业网址**	