江特牌JDF5040XQYE6型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	360
产品名称	江特牌JDF5040XQYE6型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	915	外形尺寸(mm)	长 5300/5600/5995；宽 2000/2050/2100 等；高 2770/2930
整备质量(kg)	3450	货厢尺寸(mm)	长 3350/3700/4100；宽 1900/1950/2000；高 1650/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/15	前悬/后悬(mm)	1055/1545/1055/1595/1055/1632
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	80
备注:	厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置;厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质类项号:1.1 D,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.4G;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅱ型车辆;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-11E62,CA4DB1-13E6,Q23-115E60,Q28-130E60对应油耗申报值均为:11.4L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:460mm.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	7.00R16 10PR/7.00R16LT 8PR/6.50R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1605 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
D25TCIF1		2499	110
CY4BK361	昆明云内动力股份有限公司	3707	100
YCY24140-60		2360	103
Q28-130E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2800	96
CA4DB1-13E6	广西玉柴机器股份有限公司	2207	95
CY4BK161		3856	105
D20TCIF11	安徽全柴动力股份有限公司	1999	93
D20TCIF1	中国第一汽车集团有限公司	1999	93
M9T-600		2298	105

ZD30D16-6N ZD25D16-6N Q23-132E60 Q23-136E60 YCY24155-61A Q23D-142E60 Q25A-150E60 D2.5NS6B180	东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2953 2499 2300 2300 2360 2300 2496 2498	120 120 97 100 113 103 110 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	**企业网址**	