兴邦龙牌 XBZ5310ZSLL61 型散装饲料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	兴邦龙牌	公告批次	349
产品名称	兴邦龙牌 XBZ5310ZSLL61 型散装饲料运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	32.8
额定质量(kg)	16000/15650	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2500/2550；高 3995
整备质量(kg)	15220/14870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/15	前悬/后悬(mm)	1512/2688
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	顶部封闭不可开槽,后部不可开启。选装导流罩,选卧铺无侧窗,选金色商标,选装前格栅,选号码牌架,选装绿玻璃,选遮阳罩饰板。选装后部结构。罐体有效容积:32.8 立方米;罐体外形尺寸:9000×2500×2350(mm)。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸 120mm，截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 500mm。ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机/油耗值(L/100km)对应为;YCK09400-60/37.0,YCK11460-60/37.0,WP10H400E62/37.0,YCK08350-60/37.0,YCK11430-60/37.0,YCK11500-60/37.0,WP10.5H430E62/37.0,WP10.5H460E62/36.7。选装限速装置,限速 89km/h.选装后防护结构,选装结构后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 500mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1310H7FCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+4400+1350/2050+3350+1350/2050+3050+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/12.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	11/11/13/11/11/10/3/3/10 等	前轮距(mm)	2040/2040/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK09400-60	广西玉柴机器股份有限公司	9410	294
YCK11460-60	广西玉柴机器股份有限公司	10980	339
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
YCK11430-60	广西玉柴机器股份有限公司	10980	316
YCK11500-60	广西玉柴机器股份有限公司	10980	368
WP10.5H430E62	潍柴动力股份有限公司	10520	316
WP10.5H460E62	潍柴动力股份有限公司	10520	338
Z12NS6B500F	东风康明斯发动机有限公司	12500	368

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽兴邦专用汽车股份有限公司	**企业网址**	