程力威牌 CLW5180TDYHDL 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	334
产品名称	程力威牌 CLW5180TDYHDL 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7305	外形尺寸(mm)	长 8500/8850/8750 等；宽 2500；高 3300/3800
整备质量(kg)	10500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/13	前悬/后悬(mm)	1445/2555/1445/2905/1345/2655 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注:	选装后雾炮装置。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8500/4500/1445/2555,8850/4500/1445/2905,8500/4500/1345/2655,8750/4500/1345/2905,8700/4700/1445/2555,9050/4700/1445/2905,8700/4700/1345/2655,8950/4700/1345/2905;侧防护材料 Q235,螺栓连接;侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 450mm。ABS 型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车专用装置主要是喷雾机,用于降低空气中的灰尘,雾霾等现象.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1186M3ACT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5100 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/10.00-20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/12+9/8/9+5/10/10+8 等	前轮距(mm)	1940/2046/1916
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
D6.7NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6700	169
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS04200-61	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS06230-61	广西玉柴机器股份有限公司	6234	169
YCS06290-61	广西玉柴机器股份有限公司	6442	213
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
B6.2NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6200	169
B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6200	191
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
YCS07L245-66	东风康明斯发动机有限公司	6442	180
YCS07L270-66	东风康明斯发动机有限公司	6442	199

	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	