# 盈峰牌 ZBH5180ZYSEQE6NG 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 盈峰牌 | 公告批次 | 410 |
| 产品名称 | 盈峰牌 ZBH5180ZYSEQE6NG 型压缩式垃圾车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 7135/7200/6905 等 | 外形尺寸(mm) | 长 8500/8860/8590 等；宽 2510；高 3120 |
| 整备质量(kg) | 10670/10900/11070 等 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3/2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2740/1260/2830/1260/2780 等 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 备注: | 该车选用 4500mm 底盘轴距;该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;该车有 6 种配置:A(无上料装置,基本型),B(选装翻桶装置),C(选装提斗装置),D(选装翻斗装置),E(选装翻盖翻桶型装置),F(选装翻铁桶提斗装置).配置 A 时,整备质量 10670kg,额定载质量 7135kg(准乘人数为 3 人)或额定载质量 7200kg(准乘人数为 2 人);配置 B 时,整备质量 10900kg,额定载质量 6905kg(准乘人数为 3 人)或额定载质量 6970kg(准乘人数为 2 人);配置 C,D,E 时,整备质量 11070kg,额定载质量 6735kg(准乘人数为 3 人)或额定载质量 6800kg(准乘人数为 2 人);配置 F 时,整备质量 11220kg,额定载质量 6585kg(准乘人数为 3 人)或额定载质量 6650kg(准乘人数为 2 人);配置 A 时,整车长 8500mm,后悬 2740mm;配置 B 时,整车长 8860mm,后悬 2740mm,后伸 360mm;配置 C 时,整车长 8590mm,后悬 2830mm.配置 D 时,整车长 8540mm,后悬 2780mm;配置 E 时,整车长 8680mm,后悬 2700mm,后伸 220mm;配置 F 时,整车长 8860mm,后悬 2700mm,后伸 400mm;可选装四种后填装器盖,填装器下部外观,对尺寸,重量的变化可忽略不计;随底盘选装驾驶室外观;侧面防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置由工作装置替代,工作装置离地高度为 435mm;该车型可选装 ETC 车载装置.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘装有 ABS,.ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.ABS 系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | EQ1185L9NDH | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 4500/5300/5600 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1923/1931 |
| 燃料种类 | LNG | 后轮距(mm) | 1865 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| YCA07220N-60<br>YCA07220N-62 | 广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司 | 6871<br>6871 | 162<br>162 |

整车详细介绍

| | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 长沙盈峰环境产业有限公司 | **企业网址** | |