江淮牌 HFC5100CCYP71K2D1S 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	411
产品名称	江淮牌 HFC5100CCYP71K2D1S 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	10000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4995	外形尺寸(mm)	长 7610/7060/7995；宽 2300/2400/2460 等；高 2850/3350/3450 等
整备质量(kg)	4810	货厢尺寸(mm)	长 5400/5175/4845 等；宽 2200/2300/2450 等；高 550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/13	前悬/后悬(mm)	1110/2300/1110/2105/1110/2335
轴荷(kg)	3600/6400	最高车速(km/h)	110
备注:	1.货箱底板到仓栅顶部高度(mm)为:1700/2000/2300/2400/2100,选装不带导流罩,选装天窗;2.发动机 B4.0NS6B170,HFC4DE2-2E,D30TCIF1 油耗申报值(L/100km)为 18.2,18.1,18.2;3.侧面部防护装置材料为 Q235,连接方式为通过螺栓连接在车厢横梁上,后部防护装置材料为 Q235,通过螺栓连接在车架纵梁尾端,断面尺寸(长×宽):150mm×60mm 离地高度(mm)为:490;4.选装有立柱货箱,仓栅选装不同开门形式以及材质货箱,选装不同的后开门样式;5.ABS 控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,选装不同 ABS 控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIBS-3.X/浙江万安科技股份有限公司;6.选装不同型号的后部组合灯具和单排驾驶室,选装不同样式的前保险杠;该车型可选装 ETC 车载装置;,随底盘选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯的驾驶室;选装大字标,选装不同样式的货箱边板,选装不同样式的导流罩;根据不同的设计状态,尿素罐、储气筒、电瓶底盘件的布置位置有所不同;7.随底盘选装不同样式的后视镜;选装不同样式的前组合灯具;选装不同样式的侧门字标;选装摄像头,选装带雷达保险杠;7.可采用上装委托加装方式生产;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1100P71K2D1S	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3845/4550		
轮胎规格	8.25R16LT 16PR/245/70R19.5 16PR/235/75R17.5 16PR		
钢板弹簧片数	9/9+7/5/9+7/4/9+7 等	前轮距(mm)	1705/1810
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1785/1705/1620
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B4.0NS6B170 HFC4DE2-2E D30TCIF1	安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司	4000 2951 2977	125 117 125

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司	**企业网址**	