盈峰牌 ZBH5180ZYSDHE6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	盈峰牌	公告批次	410
产品名称	盈峰牌 ZBH5180ZYSDHE6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7305/7025/6855 等	外形尺寸(mm)	长 8640/8670/9000 等；宽 2510；高 3117/3090/3170 等
整备质量(kg)	10500/10780/10950 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/16	前悬/后悬(mm)	1400/2740/1400/2830/1400/2780 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车选用底盘 4500mm 轴距.该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;该车有 6 种配置:A(无上料装置,基本型),B(选装翻桶装置),C(选装提斗装置),D(选装翻斗装置) ,E(选装翻盖翻桶型装置),F(选装翻铁桶提斗装置).配置 A 时,整备质量 10500kg 或 10150kg,额定载质量 7305kg 或 7655kg;配置 B 时,整备质量 10780kg 或 10330kg 或 10950kg,额定载质量 7025kg 或 7475kg 或 6855kg;配置 C,D,E 时,整备质量 10950kg 或 10500kg 或 11100kg,额定载质量 6855kg 或 7305kg 或 6705kg;配置 F 时,整备质量 11100kg 或 10650kg,额定载质量 6705kg 或 7155kg;随底盘选装驾驶室外观,配置 A 时,前悬为 1400mm 或 1430mm,对应整车长度为 8640mm 或 8670mm,后悬 2740mm;配置 B 时,前悬为 1400mm 或 1430mm,对应整车长 9000mm 或 9030mm,后悬 2740mm,后伸 360mm;配置 C 时,前悬为 1400mm 或 1430mm,对应整车长 8730mm 或 8760mm,后悬 2830mm.配置 D 时,前悬为 1400mm 或 1430mm,对应整车长 8680mm 或 8710mm,后悬 2780mm;配置 E 时,前悬为 1400mm 或 1430mm,对应整车长 8820mm 或 8850mm,后悬 2700mm,后伸 220mm;配置 F 时,前悬为 1400mm 或 1430mm,对应整车长 9000mm 或 9030mm,后悬 2700mm,后伸 400mm;可选装四种后填装器盖,翻铁桶装置可选装无填装器盖,填装器下部外观,后填装器吊装孔,上装前部小箱体外观,上装前顶部无吊耳外观,铸件摇臂,后部脚踏板装置,左侧中部辅助装置,中部控制装置及管路布置外观,右侧中部小箱体外观,左侧中部小箱体外观,接近开关位置外观,翻铁桶提斗机构阀箱外观,阀罩外观,吊耳外观,翻桶机构外观,提斗机构外观,右后照明灯(仅驻车作业时使用),摄像头,填装器左侧顶部无感应器外观,排污口外观,铁质侧防护装置外观,车辆中部两侧布置外观,左侧无备胎外观,垃圾箱顶吊环,后部侧面无急停按钮,后上部外观,托臂外观,垫桶板,左侧无防下降开关,对尺寸,重量的变化可忽略不计;标配侧面防护装置的材料为铝合金,选装侧面防护装置的材料为 Q235 或 Q235A,连接方式均为螺栓连接;后防护装置由工作装置替代,工作装置的离地高度为 410mm 或 360mm 或 450mm;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装 ETC 车载装置;随底盘装 D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E220-60,B6.2NS6B260 发动机,对应的油耗值(L/100km)为 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,22.3,21.28;随底盘装有 ABS,ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘

商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风商用车有限公司	6700	191
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
B6.2NS6B245	东风商用车有限公司	6200	180
DDi47E240-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	177
DDi47E260-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	191
D4.5NS6B240	东风商用车有限公司	4500	176

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙盈峰环境产业有限公司	**企业网址**	