跃进牌 SH5043XLCZFDCWZ2 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	跃进牌	公告批次	411
产品名称	跃进牌 SH5043XLCZFDCWZ2 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2100/2250；高 2900/3260/3460 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4090/4000/3710；宽 1930/2080；高 1740/2100/2300 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1118/1569
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	105
备注:	1.随底盘选装排半驾驶室,驾驶室前围格栅和面板,选装前部灯具,选装后尾灯,选装后视镜,选装无前下视镜;2.ABS 型号 VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号 CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.侧护栏装置的材料采用 Q345B;连接方式:用螺栓连接.后下部防护装置材料为 Q235,选装后防护装置材料为 6061T6(铝合金),后防护装置连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为 400mm,430mm,480mm;4.车厢顶部封闭,不可开启;5.可选装导流罩,车厢侧面可选装不开门,单开门或双开门;6.SC28R150Q6 发动机最大净功率 107.5kw,SC28R150Q6 发动机对应油耗值为 11.4L/100km,F2.8NS6B131 发动机最大净功率 93kw,F2.8NS6B131 发动机对应油耗值为 11.4L/100km,F2.8NS6B150 发动机最大净功率 107kw,F2.8NS6B150 发动机对应油耗值为 11.4L/100km,F2.5NS6B160 发动机最大净功率 112kw,F2.5NS6B160 发动机对应油耗值为 11.4L/100km,F2.8NS6B156 发动机最大净功率 112kw,F2.8NS6B156 发动机对应油耗值为 11.4L/100km;7.可选装其它功率相同制冷机组(前置或底置),制冷机可装在底盘车架上;8.冷藏车类别:F 类;9.该车型可选装 ETC 车载装置;10.驾驶室前围和左侧车门选装装饰标贴;11.选装侧护栏总成材料为铝合金(6013-T6),连接方式为螺栓连接;选装铝合金后防护结构,铝合金后防护装置材料为 6061T6,后防护断面宽度为 100mm(断面高度)×75(断面宽度),离地高度为 400mm,430mm,480mm;12.选装液压尾板,尾板收起状态水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg;13.选装液压尾板时,后下部防护装置材料为 Q235,后防护装置连接方式为焊接,后防护安装在尾板支架上,后防护与尾板联动,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),后防护离地高度为 335mm,370mm;14.选装无备胎,选装铝合金轮辋;15.选装冷机外观,选装车厢内部通风网;16.随底盘选装铝合金油箱和塑料油箱,选装档泥皮字样;17.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器;18.货箱重量:980kg,底板材质/厚度:花纹铝板+十二合板+聚氨酯+热塑板/100mm,其他边板材质/厚度:玻璃钢+聚氨酯+热塑板/85mm;19.选装后视镜支架;20.选装爬梯和行李架,选装驾驶室车门装饰标贴,选装大灯装饰板,选装遮阳罩.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—

轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B150 SC28R150Q6 F2.8NS6B156 F2.8NS6B131 F2.5NS6B160	北京福田康明斯发动机有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	2780 2776 2780 2780 2498	110 110 115 96 115
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽大通汽车有限公司	**企业网址**	