智屯达牌 ZTD5180XXH6 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	智屯达牌	公告批次	337
产品名称	智屯达牌 ZTD5180XXH6 型救险车		
总质量(kg)	18000/17000/16000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 9995；宽 2550/2500；高 3750/3925/3995
整备质量(kg)	17870/16870/15870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10	前悬/后悬(mm)	1365/3030
轴荷(kg)	7000/11000/6750/10250/6500/9500	最高车速(km/h)	99
备注:	ABS 型号:EBS7 ECU;ABS 生产企业:KNORR;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):99;发动机净功率值:251;选装描述:选装无导流罩、选装无轮眉时整车宽度为 2500。车身选装无检修室、带窗设备小门;选装百叶窗、上掀门、工作门样式、后门选装百叶窗、液晶显示屏、卷帘门;车顶选装安全护栏、选装潜污泵数量和位置,后舱内选装电缆绞盘样式,根据发电机组大小选装高度为 3750mm、3995mm;选用小功率发电机组时总质量为 16000KG、17000KG,选用大功率发电机组时总质量为 18000KG;侧后防护情况:侧防护由专用装置代替,材料为 Q235,离地高度为 370mm,后防护装置材料为 Q235,与车辆连接方式为焊接;后部防护装置的断面尺寸为 120×80mm,离地高度为 500mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:此车型用于应急抢险作业,该车配备的专用装置有发电机组、潜污泵、电缆绞盘等配套系统;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D11K330 EU6	Volvo Power Train 沃尔沃动力系统公司	10837	252
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏智屯达车载系统有限公司	**企业网址**	