中国中车牌 TEG5180TXS6DF3 型洗扫车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中国中车牌	公告批次	337
产品名称	中国中车牌 TEG5180TXS6DF3 型洗扫车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5805	外形尺寸(mm)	8980×2500×3150
整备质量(kg)	12000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/14	前悬/后悬(mm)	1400/2280
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	ABS 型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;发动机净功率值:DDi50E190-60:143kW;D4.5NS6B190:135kW;D6.7NS6B230:166kW;B6.2NS6B210:151kW;B6.2NS6B230:166kW;DDi50E220-60:158kW;D4.0NS6B185:131kW;选装描述:仅选用轴距 5300mm;仅选用前轮距 1920,1950,1934,1980,2000(mm),仅选用后轮距 1860mm;随底盘选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠;选装驾驶室前脸扰流罩;装装驾驶室卧铺侧窗装饰板;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置材料为铝合金，与车辆连接方式为螺栓连接。后防护装置材料为 Q235A,与车辆连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为 160×60(mm),离地高度为 495mm;专用功能及装置:专用装置由垃圾箱,风机和清扫装置等组成,实现清扫作业;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220	东风商用车有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
B6.2NS6B245	东风康明斯发动机有限公司	6200	180
DDi47E240-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	177

DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 4500	191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	无锡中车新能源汽车有限公司	**企业网址**	