程力威牌 CLW5046TWC6 型污水处理车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	411
产品名称	程力威牌 CLW5046TWC6 型污水处理车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5510/5915/5995 等；宽 2090/1900/2000；高 2200/2300/2980 等
整备质量(kg)	4365/4300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27/14	前悬/后悬(mm)	1055/1755/1055/1910/1055/1632 等
轴荷(kg)	1600/2895/1800/2695	最高车速(km/h)	110
备注：	ABS 型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS 生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450;专用功能及装置:该车专用装置名称:真空泵,高压泵,排污泵等,主要用途是将污物从污池吸出,再将污物分离为水和固体污物;其他说明:整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755,5950/3308/1587;选装外形照片.选装水泵安装位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	6.50R16/7.00R16/7.50R16LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1472 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
CY4BK161	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	105
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
M9T-600	东风轻型发动机有限公司	2298	105
Q23-136E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2300	100
Q23-132E60	东风轻型发动机有限公司	2300	97
Q25-152E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2493	112
YN25PLUS160B	东风轻型发动机有限公司	2499	114
D20TCIF61	东风轻型发动机有限公司	1999	103

YCY24155-61A ZD25D16-6D Q25N-152E60 Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 D2.5NS6B185H	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2360 2499 2496 2496 2496 2300 2498	113 120 112 116 110 103 136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	