程力牌 CL5181GSSD6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	405
产品名称	程力牌 CL5181GSSD6 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.615
额定质量(kg)	10680/10615	外形尺寸(mm)	长 8210/8810/8370 等；宽 2520/2550；高 3250
整备质量(kg)	7190	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1260/2450/1420/2450/1450/2450
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105/89
备注:	1.仅采用轴距 4500mm;当车辆前部不安装电子洒水炮,整车外形长与前伸/前悬(mm)对应关系为:8210/0/1260,8370/0/1420,8400/0/1450;选装车辆前部安装电子洒水炮,整车外形长与前伸/前悬(mm)对应关系为:8810/600/1260,8970/600/1420,9000/600/1450;2.专用功能及装置:该车主要用于城乡道路和园林绿化洒水;主要装置为罐体、洒水泵、喷洒装置;3.罐体总容量:11.14 立方米,有效容积:10.615 立方米,介质:水.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4800×2300×1460;4.侧防护采用铝合金材质,选装 Q235 材料,侧防护与罐体副梁螺栓连接,后防护采用 Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸:150mm×50mm,下边缘离地高 480mm;5.随底盘选装驾驶室,选装驾驶室拉花,选装带弧形喷雾和 LED 指示箭头灯;选装侧防护及挡泥板样式。6.ABS 系统控制器型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。选装罐体外观及后部喷洒样式。选装弧形挡泥板。选装前喷洒样式,选装气动装置,选装踏梯样式。选装后防护连接板样式。选装注水阀。选装洒水炮样式,选装球阀样式。选装限速装置,限速 89km/h。选装后部外观样式,选装箭头灯,箭头灯仅在作业状态下开启.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68		4156	147
D4.5NS6B220	广西玉柴机器股份有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230		6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1		4461	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500	176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	