江淮牌 HFC5078XLCP71K1C7S 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	411
产品名称	江淮牌 HFC5078XLCP71K1C7S 型冷藏车		
总质量(kg)	7495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3500	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2235/2260/2320 等；高 2990/3190/3390 等
整备质量(kg)	3800	货厢尺寸(mm)	长 4015/3685；宽 2075/2100/2180 等；高 1800/2000/2200 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/12	前悬/后悬(mm)	1110/1520/1075/1555
轴荷(kg)	2700/4795	最高车速(km/h)	110
备注：	1.车厢顶部封闭不可开启;2.选装右侧不开门货厢和单开门货厢,选装不同样式的货箱(开门/门锁/锁杆/铰链等样式不同);选装不同厂家但制冷量相同的冷藏机组;3.发动机 B4.0NS6B160,HFC4DE2-2E,F2.8NS6B131,HFC4DB3-2E,HFC4DE3-2E,HFC4DE3-2E2,HFC4DE3-2E8,HFC4DE3-2E9,HFC4DE3-2E5,HFC4DB3-2E1 对应的油耗申报值(L/100km)为 16.2,14.75,14.7,14.13,15.8,15.7,16.1,16.2,16.2,16.1;4.侧面防护装置材料为 Q235,通过螺栓连接在车厢横梁上,后部防护装置材料为 Q235,通过螺栓连接在车架纵梁尾端,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm 离地高度为 460mm/430mm,选装不同样式的侧防护;5.ABS 控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;选装不同型号及厂家的 ABS,ABS 控制器型号/厂家:VIE ABS–Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;6.选装不同型号的后视镜.随底盘选装排半驾驶室;选装不带导流罩;选装不同样式的导流罩;选装不同样式的尾灯;选装不同样式的保险杠;该车型可选装 ETC 车载装置;随底盘可选装铝合金轮辋;可选装无备胎;选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯的驾驶室,选装大字标;7.可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 280mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为 510L,安装在尾板支架上,螺栓连接,后防护与尾板联动,后部防护装置的断面尺寸(圆形)为:Φ115mm,离地高度为 455/480mm,尾板质量为 350Kg;尿素箱、燃油箱、蓄电池可随底盘选装不同安装位置;选装尾部灯具固定支架的样式;选装不同样式的前格栅;选装不同样式的前组合灯具;选装不同样式的轮毂;选装不同样式的侧门字标;		

【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1078P71K1C7S	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3365		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	5/4+3/5/5+6/9/9+7 等	前轮距(mm)	1675/1685/1695 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1620/1560/1705 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B4.0NS6B160	安徽康明斯动力有限公司	4000	118

HFC4DE2-2E F2.8NS6B131 HFC4DB3-2E HFC4DE3-2E HFC4DE3-2E2 HFC4DE3-2E8 HFC4DE3-2E9 HFC4DE3-2E5 HFC4DB3-2E1 HFC4DB3-2E5	安徽康明斯动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司	2951 2780 2183 2499 2499 2499 2499 2499 2183 2183	117 96 95 117 111 96 117 111 100 95
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司	**企业网址**	