# 炎帝牌 SZD5100XQYBJ6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 341 |
| 产品名称 | 炎帝牌 SZD5100XQYBJ6 型爆破器材运输车 | | |
| 总质量(kg) | 9995 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 4995/5050 | 外形尺寸(mm) | 长 7080；宽 2430/2345/2160；高 3185/3035/2935 |
| 整备质量(kg) | 4805/4750 | 货厢尺寸(mm) | 长 5150/4800；宽 2300/2200/2050；高 2000/1850/1750 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 15/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2150 |
| 轴荷(kg) | 3600/6395 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注： | 该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.用于运输具有独立容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;侧后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):440.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速 80km/h;前轴装备盘式制动器,排气管前置.仅选用 3800mm 轴距,子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机/油耗值(L/100km):F3.8NS6B156/17.17.随底盘选装排半驾驶室,选装侧门型式及位置,选装不开侧门,选装双开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,可选装车载 ETC 装置. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | BJ1108VFJEA-FK | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3360/3800 | | |
| 轮胎规格 | 9.5R17.5 16PR/8.25R16LT 16PR/8.25R20 14PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 9/8+6/3/4+3/3/8+6 | 前轮距(mm) | 1710/1715/1730 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615/1630 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| F3.8NS6B156<br>D30TCIF1 | 北京福田康明斯发动机有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司 | 3800<br>2977 | 115<br>125 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 随州市东正专用汽车有限公司 | **企业网址** | |