程力牌 CL5185GQW6HQ 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	409
产品名称	程力牌 CL5185GQW6HQ 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	5.8/7.25
额定质量(kg)	5870/5805	外形尺寸(mm)	8320×2500×3580
整备质量(kg)	12000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1260/2560/1420/2400/1450/2370
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105/89
备注:	1,仅采用轴距 4500mm;该车主要用途为清洗吸污,主要专用装置为真空泵和罐体;2、罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4700×1950,其中罐体前段为清水罐(直段长 2050mm);后段为污水罐(直段长 2650mm)。两罐独立,且不能同时满载.清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.污水罐总容量 7.6 立方米,有效容积 7.25 立方米,介质:液态污物,密度:800 千克/立方米;清水罐总容量 6.09 立方米,有效容积 5.80 立方米,介质:水,密度:1000 千克/立方米.罐体具有举升功能.3、侧、后防护均采用 Q235,焊接连接,后防护截面尺寸(mm):200×50,下边缘离地高 500mm.4、随底盘选装驾驶室,ABS 系统控制器型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.5、选装罐体后部结构样式.选装车辆左侧安装爬梯,选装后部无箭头灯.选装罐体外观。选装真空泵安装位置。选装限速装置,限速 89km/h。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	