江特牌JDF5060XQYJ6型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	342
产品名称	江特牌JDF5060XQYJ6型爆破器材运输车		
总质量(kg)	5995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2550/2450	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2200/2250/2300等；高 2750/2850/3050
整备质量(kg)	3250/3350	货厢尺寸(mm)	长 4080；宽 2100/2200/2250等；高 1700/1800/2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1085/1550/1140/1495
轴荷(kg)	2175/3820	最高车速(km/h)	80
备注:	厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装开门型式和位置,选装不带侧开门;该车型可选装ETC车载装置;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险货物类项号:1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G;运送危险货物车辆的类型:EX/III型车辆;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:JX4D30A6H/12.2,JX4D30B6H/12.8,JX493ZLQ6A/12.8;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:420mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1062TG26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 10PR/7.00R16LT 12PR/7.00R16LT 14PR 等		
钢板弹簧片数	7/5+6/4/5+6/3/5+6 等	前轮距(mm)	1680/1650/1665 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1570/1604/1585 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司	2892 2892 2771	85 95 90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	**企业网址**	