# 大力牌 DLQ5181ZSLXND6C 型散装饲料运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 大力牌 | 公告批次 | 344 |
| 产品名称 | 大力牌 DLQ5181ZSLXND6C 型散装饲料运输车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 18.91 |
| 额定质量(kg) | 9005/9070 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3850 |
| 整备质量(kg) | 8800 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3/2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17/10 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2900 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 运输介质:膨化饲料,介质密度:500 千克/立方米,罐体有效容积:18.91 立方米.ABS 系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室外观样式,选装 ETC 车载装置.选装液压绞龙;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:26.5(CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6,CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6),26.6(CA6DK1-26E6);侧后防护情况:侧防护材料为 Q235,螺栓连接;后下防护材质 Q235.螺栓连接,断面尺寸 130×60mm,离地高度 390mm;专用功能及装置:主要用于饲料装卸和运输,卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料;仅采用 4700mm 轴距,罐体外形尺寸(长×宽×高 mm):6000×2450×2350.该产品不能举升自卸,无自卸举升装置,后部不可开启. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 5300/5000/4700 等 | | |
| 轮胎规格 | 10.00R20/11.00R20/295/80R22.5 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 10/12+8/12/12+8/13/12+8 等 | 前轮距(mm) | 1928/1827/1800 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878/1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| CA4DK2-24E65<br>CA4DK2-22E65<br>CA6DH1-26E65<br>CA6DH1-24E65 | 中国第一汽车集团有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司 | 5170<br>5170<br>5700<br>5700 | 179<br>165<br>194<br>179 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | **企业网址** | |