三力牌 CGJ5182GPSLZE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三力牌	公告批次	384
产品名称	三力牌 CGJ5182GPSLZE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11
额定质量(kg)	10005	外形尺寸(mm)	长 8375/9045；宽 2540；高 2960
整备质量(kg)	7800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/12	前悬/后悬(mm)	1445/2350
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注:	1.该车仅采用 4500mm 轴距,具有前伸 80mm;2.介质为丙酮水溶液,介质密度为 950Kg/m3,罐体有效容积:11 立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度):2200×1300×4890;3.该车可选装一种前自动喷枪,此时该车具有前伸为 750mm,相应车辆总长为 9045mm;4.该车可选装一种前尖嘴型对冲结构,并可选装一种后高喷装置;5.该车随底盘配置 ABS,ABS 型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.该车可选装车载 ETC 装置;7.侧防护装置材料:铝合金,连接方式:螺栓连接;后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:160×50(mm),离地高度:480mm;8.该车配置有罐体,动力系统,风吹式喷雾机等专用装置,主要用于园林绿化,环境清洁作业.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1186M3ACT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5100 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/10.00-20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/12+9/8/9+5/10/10+8 等	前轮距(mm)	1940/2046/1916
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06245-60A		6234	180
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
D6.7NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6700	169
YCS04200-68		4156	147
YCS04200-61	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS06230-61	广西玉柴机器股份有限公司	6234	169
YCS06290-61		6442	213
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
B6.2NS6B230		6200	169
B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6200	191
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
D4.5NS6B240		4500	176
D6.7NS6B290	广西玉柴机器股份有限公司	6700	213
YCS07L245-66	东风康明斯发动机有限公司	6442	180

YCS07L270-66	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6442	199
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	航天晨光股份有限公司	**企业网址**	