专威牌 HTW5045XQYCA6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专威牌	公告批次	411
产品名称	专威牌 HTW5045XQYCA6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	680/800/760	外形尺寸(mm)	长 5995/5650；宽 2250/2200/2150 等；高 3190/3100/2860 等
整备质量(kg)	3620/3500/3540	货厢尺寸(mm)	长 4150/4100/3750；宽 2100/2000/1980 等；高 2100/1800/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15/20/19	前悬/后悬(mm)	1115/1580/1115/1235
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	80
备注：	车厢顶部封闭,不可开启.该车用于危险品运输,危险货物运输车辆的车辆类型:EX/III.运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:危险货物类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D,1.4G.ABS 系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;随底盘选装驾驶室,选装带导流罩,选装厢体侧面不开门或开门,选装侧门型式及位置.仅选用 3300mm 轴距；仅选用 WP2.3NQ130E61,CA4DB1-13E6,WP2.3NQ120E61,Q23-115E60,H20-120E60,D25TCIF1, CA4DB1A14E68 发动机,仅选用 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR 轮胎,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB1-13E6/10.04,WP2.3NQ120E61/11.41,Q23-115E60/11.29,H20-120E60/10.09,D25TCIF1/11.49, CA4DB1A14E68/11.49,Q25A-170E60/9.70,Q25A-150E60/9.70;侧/后防护材料为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高度 470mm;该车仅选用排气管前置,前盘制动,子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;安装有限速装置,限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.发动机净功率(kw)为:WP2.3NQ130E61/92,CA4DB1-13E6/93,WP2.3NQ120E61/84,Q23-115E60/82,H20-120E60/87,D25TCIF1/105,CA4DB1A14E68/98,Q25A-150E60/107,Q25A-170E60/121.整备质量对应的配件包括备胎、灭火器、随车工具.货厢重量(kg)/材质/厚度(mm)对应关系为:1006,953,928,898,919/Q235/3(底板),玻璃钢/2,泡沫板/40,纯铝板/1(顶板),Q235/1,泡沫板/40,纯铝板/1(前墙板,左墙板,右墙板,后门).		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—

燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ120E61 Q23-115E60 H20-120E60 D25TCIF1 CA4DB1A14E68 Q25A-150E60 Q25A-170E60	潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2289 2207 2289 2300 2000 2499 2207 2496 2496	96 95 88 85 90 110 100 110 125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北同威专用汽车有限公司	**企业网址**	