纵昂牌 CLT5186GPSCA6A 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	纵昂牌	公告批次	383
产品名称	纵昂牌 CLT5186GPSCA6A 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.5
额定质量(kg)	10570/10505	外形尺寸(mm)	长 8300/8750；宽 2500/2550；高 3200/3300
整备质量(kg)	7300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13/17/12	前悬/后悬(mm)	1400/2400/1400/2850
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于城乡园林绿化喷洒;主要装置为水罐及喷洒装置;罐体总容积:11.03 立方米,罐体有效容积:10.5 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2350×1600;ABS 系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;侧、后防护材料均为:Q235 碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480.随底盘选装驾驶室.选装喷雾装置样式;仅采用底盘 4500mm 轴距改装.选装罐体后部样式,选装弧形喷洒装置样式,选装箭头灯装置,选装自动球阀安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1180P62K1L2A1E6Z	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300/5000/4700 等		
轮胎规格	10.00R20/11.00R20/295/80R22.5 等		
钢板弹簧片数	10/12+8/12/12+8/13/12+8 等	前轮距(mm)	1928/1827/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	139
CA4DK1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-24E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
D6.7NS6B230	中国第一汽车集团有限公司	6700	169
CA4DK1-22E61	东风康明斯发动机有限公司	4764	165
CA6DH1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-24E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA4DK1-22E62	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165
CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
CA6DH1-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA6DH1-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-26E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
	中国第一汽车集团有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		

	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北盈通专用汽车有限公司	**企业网址**	