格斯图牌 DZT5046XLCQ2 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	格斯图牌	公告批次	362
产品名称	格斯图牌 DZT5046XLCQ2 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1155	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 1960/2020/2060 等；高 2840/2940/3040 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4000；宽 1800/1900/1950 等；高 1700/1800/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/16	前悬/后悬(mm)	1015/1620
轴荷(kg)	1805/2690	最高车速(km/h)	105
备注：	1.货厢可选装右侧不开门和单开门,选装不同货厢样式;可选装其它厂家功率相当的制冷机组;2.厢体顶部封闭,不可开启;3.车厢内顶部可选装肉类挂架或蓄冷条;车厢内可选装多种地台;4.该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧面及后下部防护装置材料均为:Q235,连接方式均为:螺栓连接,后防护断面尺寸:100×50(mm),离地高度:430mm;6.该车型可选装 ETC 车载装置;7.装 4KH1CN6LB 型发动机时,净功率为 87kW,装 4KH1CN6HB 型发动机时,净功率为 96kW,对应油耗值为 11.45L/100km,11.45L/100km;8.随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;选装后视镜款式;选装前部标牌“4KENGING/NJR/NHR/NKR/100P”、选装塑料脚踏板;选装不同结构侧防护样式,材料为 Q235,连接方式为螺栓连接.选装起重尾板,起重尾板收起状态的水平长度为 280mm,液压尾板质量为 350kg;货箱重量为:材质:玻璃钢+挤塑板/聚氨酯保温芯材;货箱厚度(侧板/底板)为:80mm/100mm;该车型整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具;		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB 4KK1N6LB	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2499	88 88

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广东卓泰专用汽车有限公司	**企业网址**	