同锐通牌 CAA5140TFZZ6 型防撞缓冲车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	同锐通牌	公告批次	377
产品名称	同锐通牌 CAA5140TFZZ6 型防撞缓冲车		
总质量(kg)	14060	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7450/7800/8150 等；宽 2400/2500/2550；高 3850/3920/3990
整备质量(kg)	13865/13930	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/11	前悬/后悬(mm)	1240/2410/1240/2560/1240/2710 等
轴荷(kg)	4860/9200	最高车速(km/h)	89/95
备注:	该车专用装置为防撞包,用于道路失控车辆应急缓冲.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7450/3800/2410,7800/4000/2560,8150/4200/2710,8550/4500/2810,8650/4500/2910,随底盘选装限速装置,限速 89km/h.侧、后防护材料为 Q235,均为焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):120×60,离地高 380mm.ABS 型号:CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司.随底盘选装驾驶室,选装铝合金轮辋,选装防撞包样式.选装踏板.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1147H4515F1Z	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4000/4200 等		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR/255/70R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/3+2/2/2+1/2/2+2 等	前轮距(mm)	1815/1870
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1795
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	140
CY4SK661	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	135
D40TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4052	135
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2970	125
WP3HQ180E62	潍柴动力股份有限公司	2982	130
WP4.1NQ200E62	潍柴动力股份有限公司	4088	147
WP4.6NQ220E62	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP4.6NQ240E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
WP2.5NQ180E62	潍柴动力股份有限公司	2493	132
WP2.5NQ190E62	潍柴动力股份有限公司	2493	136
WP2.5NQ200E62	潍柴动力股份有限公司	2493	147

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北东神专用汽车有限公司	**企业网址**	