瑞力星牌 RLQ5120GSSE6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞力星牌	公告批次	357
产品名称	瑞力星牌 RLQ5120GSSE6 型洒水车		
总质量(kg)	11990	罐体容积(m3)	7.2
额定质量(kg)	7285/7220	外形尺寸(mm)	长 7200；宽 2250/2350；高 2800/3010
整备质量(kg)	4575	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/16	前悬/后悬(mm)	1220/2180/1250/2150/1280/2120 等
轴荷(kg)	4300/7690	最高车速(km/h)	88
备注:	1.ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;2.随底盘选装驾驶室,选装喷洒装置样式,仅用 3800mm 轴距;3.侧,后防护装置材料均为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护截面尺寸为 50×120mm,离地高度为 470mm;4.罐体总容量 7.58 立方米,罐体有效容积 7.2 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系为:4200×2000×1310;5.专用装置:水罐,水泵及喷洒装置,主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;6.选装后部箭头灯,选装后部弧形喷洒装置,选装后部样式,选装自动球阀样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1120GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4500 等		
轮胎规格	8.25R20 14PR/8.25R20 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/9/11+8/3/3+2 等	前轮距(mm)	1750/1820/1540
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1660/1800/1700 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
D25TCIF170	昆明云内动力股份有限公司	2499	125
YCY30200-66	昆明云内动力股份有限公司	2970	145
YCY30180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	132
YN25PLUS160A	广西玉柴机器股份有限公司	2499	114
YCF25160-66	广西玉柴机器股份有限公司	2488	116
YCY25180-66	昆明云内动力股份有限公司	2499	130
	广西玉柴机器股份有限公司		
	广西玉柴机器股份有限公司		

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北瑞力汽车有限公司	**企业网址**	