凯力风牌 KLF5250GPSL6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	410
产品名称	凯力风牌 KLF5250GPSL6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.77
额定质量(kg)	14035/14100/13570 等	外形尺寸(mm)	长 9900/9980/10400 等；宽 2550/2500；高 3350/3300/3250 等
整备质量(kg)	10770/11300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/11/22/9	前悬/后悬(mm)	1445/2605/1525/2605/1445/3105 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	1.该车装有水罐,水路系统,喷洒系统,作业平台,控制系统,用于绿化浇灌、洒水、清洗等作业,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2300×1500,罐体有效容积 14.77 立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米.2.侧防护装置材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为 Q235B,与车辆连接方式为焊接;后部防护装置的断面尺寸为 150×50mm,离地高度为 500mm.3.ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.仅选用 4500+1350(mm)轴距改装..整车长/前悬/后悬对应关系(mm):9900/1445/2605,9980/1525/2605,10400/1445/3105,10480/1525/3105.随底盘选装驾驶室,随底盘选装油箱,尿素罐,电瓶安装位置.选装尾部平台管道样式,选装雾炮样式,选装方形软管箱,选装高位花洒,选装水炮样式,选装爬梯扶手样式,选装前置鸭嘴.选装雾炮样式,选装高炮样式,选装气动阀,选装侧喷样式,选装高位花洒,选装工具箱,选装前置鸭嘴阀样式,选装鸭嘴球阀安装位置,后部选装箭头灯,该箭头灯只在作业状态下使用.选装自流口.选装炮筒.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1256H5DCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4500+1350/5850+1350/5350+1350		
轮胎规格	11.00-20 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/10/11/13/9/10 等	前轮距(mm)	2050
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60 YCK08350-60 YCK08300-60 D6.7NS6B320	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6234 7698 7698 6700	199 257 221 231

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北凯力专用汽车有限公司	**企业网址**	