徐工牌 DXA5311GQXD6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	405
产品名称	徐工牌 DXA5311GQXD6 型清洗车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	17.5
额定质量(kg)	17570/17505	外形尺寸(mm)	长 9650/10660；宽 2530；高 3240
整备质量(kg)	13300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/15/12/15	前悬/后悬(mm)	1500/1950/1480/1970
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/98
备注：	车辆主要装置为水罐、水路及作业装置,主要用于城镇道路清洗清洁作业.仅选用 1995+2855+1350mm 轴距;随底盘选装驾驶室.罐体总容量 18.38 立方米,有效容积 17.5 立方米,罐体尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2440×1750×5160,介质为水,密度为 1000 千克/立方米.选装说明如下:1、无选装时,整车长度 9650mm,接近角/离去角:17°/15°;2、选装前喷水架时,前伸 1010mm,整车长度 10660mm,接近角/离去角:12°/15°;选装罐体顶部护栏及人孔盖、鸭嘴、对冲、卷盘、护栏样式、顶部绿化浇灌、直喷雾管、中排冲、挡泥板样式、后自动水炮、不带尾部上喷雾、尾部下喷雾、侧喷管、卷管架、不带尾部箭头灯、后洒水砣位置、尾部压力放水口、预留接口、副发罩样式、后处理器、驾驶室;侧防护与后防护装置材质均为 Q355B,连接方式均为螺栓连接,后防护截面为 180×60mm,离地高度为 480mm.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.随底盘选装限速装置,限速 89km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1310A9	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+2855+1350/1995+3200+1350/1995+3800+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/295/60R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/10/9/9/10/3/3/4	前轮距(mm)	2010/2010/2030/2030
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E300-60 DDi75E350-60 DDi75E340-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	7500 7500 7500	220 257 250
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐工湖北环保科技股份有限公司	**企业网址**	