宇通牌 ZKH4250P4BEV5X 型纯电动半挂牵引车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	386
产品名称	宇通牌 ZKH4250P4BEV5X 型纯电动半挂牵引车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7405；宽 2550/2500；高 3130/3250/3500 等
整备质量(kg)	11400/11600/11900 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	13470/13270/12970 等
接近角/离去角(°)	16/33	前悬/后悬(mm)	1485/745
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.可选装平顶驾驶室、前围造型、导流罩、踏步、不同外观遮阳罩、驾驶室造型、不同外观后视镜、360 环视系统、不同外观后组合灯、不同外观前雾灯、不同外观电池罩、储气筒安装位置、不同直径储气筒、干燥器安装位置、左侧扶手、充电接口位置及不同外观、不同外观轮罩、膨胀水箱、不同外观电器盒、轮眉、爬梯安装位置、号牌板、气电连接器支架、干燥器防护装置、车门上流水槽、侧部蓄电池、不同侧标志灯位置、不同外观前下视镜、侧挂电池舱体、不同外观天线,可取消右侧扶手、电池箱后格栅、遮阳罩、前雾灯;2.整备质量(kg)/准拖挂车总质量(kg)/鞍座最大承载质量(kg)对应关系:11400/37470/13470,11600/37270/13270,11900/36970/12970,12100/36770/12770,11100/37770/13770;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),郑州深澜动力科技有限公司(总成);4.驱动电机额定功率为 260kW,峰值功率为 380kW;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.防抱死制动系统型号/厂家:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.该车型可选装直接供电的 ETC 车载装置;8.该车为整车控制器限速,限速 89km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB99	宇通客车股份有限公司	-	380
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通集团有限公司	**企业网址**	