瑭桥牌 TQH5180GPSZZE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑭桥牌	公告批次	392
产品名称	瑭桥牌 TQH5180GPSZZE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.95
额定质量(kg)	10015/9950	外形尺寸(mm)	9260×2530×3080
整备质量(kg)	7855	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1550/2360
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/102/79
备注:	用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化喷洒作业.罐体总容量 10.44 立方米,有效容积 9.95 立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4650×2360×1380.侧面防护材料:铝合金 6061.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后防护装置材料:Q235A 碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):240×60,后部防护离地高度(mm):490.ABS 型号:446 004 6300;ABS 生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.选装限速装置,限速装置限速(km/h):79 或 89.该车前伸为 650mm.该车采用 4700mm 轴距的底盘.随底盘选装前面罩、翼子板、踏步,选装四方位影像系统,车辆前部 LOG0 及饰件可选择金色.选装后视镜.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1187K511JF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济宁商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5100 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	-/-/2/-/2/4 等	前轮距(mm)	1956/2022/2058 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1830/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.25-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	190
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
WP4.6NQ240E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
MC05H.28-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	206
MC05H.26-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	191
MC05H.24-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	176
WP5NQ245E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
WP5H300E62	潍柴动力股份有限公司	4950	221
WP5H280E62	潍柴动力股份有限公司	4950	206
WP7S270E62	潍柴动力股份有限公司	6750	199
WP7S300E62	潍柴动力股份有限公司	6750	220
WP7H245E62	潍柴动力股份有限公司	6800	180

	潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖南瑭桥科技发展有限公司	**企业网址**	