十通牌 STQ5249CCYD6 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	十通牌	公告批次	376
产品名称	十通牌 STQ5249CCYD6 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	24500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	16795/16860/16055 等	外形尺寸(mm)	长 7240/7840/8240 等；宽 2300/2400/2500 等；高 2800/2900/3000 等
整备质量(kg)	7510/8250	货厢尺寸(mm)	长 4800/5400/5800 等；宽 2200/2300/2400 等；高 600/800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/12	前悬/后悬(mm)	1490/1500/1490/1700/1490/2100 等
轴荷(kg)	6500/6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	1.货箱底板到仓栅顶部的高度 1800,2000,2100,2200,2400,2500,2600mm;2.防护材料材质:侧防护和后防护材料材质都为 Q235;连接方式:侧防护和后防护连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×120mm;后防护离地高度:350,360,370,380,390,400mm;选装带加强筋侧防护;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS 系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;5.D47TCIF1,YCS04240-66 发动机对应的油耗值为 32.5L/100km;6.随底盘选装同类型低顶、半高顶及高顶驾驶室;选装前面罩、前保险杠、选装前雾灯;选装遮阳罩;选装带顶部装饰灯的面罩;选装侧风窗;选装前示廓灯;选装导流罩;选装货箱外形;该车型可选装直接供电的 ETC 车载装置;选装无备胎;7.参数对应关系(mm)总长/轴距/前悬/后悬:一.7240,7840/1850+2400/1490/1500,2100;二.7840,8240/1850+2800/1490/1700,2100;三.8640/1850+3000/1490/2300;四.8940,9240/1850+3350/1490/2250,2550;五.8940/1850+3250/1490/2350;参数对应关系(驾驶室准乘人数/整备质量/载质量/利用系数):一.3/7510/16795/2.26;二.2/7510/16860/2.26;三.3/8250/16055/1.96;四.2/8250/16120/1.96.8.可选装同规格不同样式的液压尾板,尾板收起状态的水平长度 290mm.尾板总质量 550Kg.选装液压尾板时,后下部防护装置材料为 Q235,后下部防护装置连接方式为焊接,断面尺寸为 Φ120mm,后部防护离地高度 420,430,440,450,460,470,480,490mm.选装不同栏板、栏杆和立柱样式,可与各类货箱组合使用.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	STQ1249L10Y3D6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	十通牌	生产企业	湖北三环汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1850+2400/1850+2800/1850+3000 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/9/10+8/3/3/4+3/3/3/10+8	前轮距(mm)	1860/1860/1900/1900/1940/1940 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1860/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D47TCIF1 YCS04240-66	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4714 4295	169 173
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北三环汽车有限公司	**企业网址**	