纵昂牌 CLT5311GPSZZ6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	纵昂牌	公告批次	394
产品名称	纵昂牌 CLT5311GPSZZ6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	18.74
额定质量(kg)	17870/17805	外形尺寸(mm)	长 11060/11250/11560 等；宽 2500/2550；高 3200/3300
整备质量(kg)	13000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12/16/13	前悬/后悬(mm)	1450/2660/1450/2850
轴荷(kg)	6500/7000/17500(二轴组)	最高车速(km/h)	89/110
备注:	该车主要用于城乡园林绿化喷洒作业.主要装置为罐体及喷洒装置;罐体总容量:19.67 立方米;罐体有效容积:18.74 立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7300×2450×1650.仅采用轴距(mm):1800+3800+1350 改装.侧、后防护材料均为:Q235 碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490.ABS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;随底盘选装驾驶室,选装喷雾装置样式,选装自动球阀安装位置,选装弧形喷洒装置,选装箭头灯装置,选装大工作平台,选装前部不带电子雾炮.选装电子炮装置样式.当前部选装电子炮装置时,前伸为 500mm,整车长度为 11560mm,11750mm.随底盘选装限速装置,限速 89km/h.,选装油箱电瓶位置,选装车辆后部高位花洒装置,选装方形罐口及罐口位置,选装尾部自流口装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5316XXYN466GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3775+1400/1800+3800+1350/1800+4175+1400 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/4/2/2/5/3/3/4 等	前轮距(mm)	2015/2015/2035/2035/2022/2022 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP8T360E62	潍柴动力股份有限公司	8240	265
WP8T380E62	潍柴动力股份有限公司	8240	279
MC07H.35P-61	潍柴动力股份有限公司	7360	258

	中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北盈通专用汽车有限公司	**企业网址**	