世技超坚牌 SJC5043XLC6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	世技超坚牌	公告批次	375
产品名称	世技超坚牌 SJC5043XLC6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2060/2210/2260；高 2800/2990/3090 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4040；宽 1900/2050/2100；高 1680/1850/1950 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/15/22/15	前悬/后悬(mm)	1110/1525/1120/1510
轴荷(kg)	1750/2745	最高车速(km/h)	105
备注:	1.选装不同货箱样式;可选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装厢体喷涂样式,选装不同颜色侧防护;2.厢体顶部封闭,不可开启;3.随底盘选装驾驶室,宽轮眉,窄轮眉,标牌,铝合金钢圈,进气格栅,导流罩等;4.车厢内顶部可选装肉类挂架或蓄冷条;车厢内可选装多种地台,选装货厢侧面不开门;5.该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.侧面及后下部防护装置材料均为:Q235,侧防护装置连接方式为:焊接连接,后下部防护装置连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸:φ120(mm),离地高度:380mm;7.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;8.装 4KH1CN6LB 发动机时,净功率为 87kW,VIN 为 LWLDMBUG××××××××××,油耗值为 11.45L/100km,装 4KH1CN6HB 型发动机时,净功率为 96kW,VIN 为 LWLDMBEG××××××××××,油耗值为 11.45L/100km,选装 4KH1N6MD 发动机时,净功率为 101kW,VIN 为 LWLDMMTG××××××××××,油耗值为 11.08L/100km;9.尺寸对应关系为总长=前悬+轴距+后悬:5995=1110+3360+1525=1120+3365+1510;10.选装不同样式液压尾板,液压尾板收起时水平长度为 280mm,质量为 350Kg,可选装不安装起重尾板,不安装液压尾时,后下部防护装置材料为:Q235,连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸:100×50(mm),离地高度为 450mm;11.该车无备胎,有随车工具,货厢重量为 842kg(含制冷机组、侧防护);		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6HB 4KH1CN6LB	五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2999	97 88

4KH1N6MD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999	103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	世技(东莞)专用车制造有限公司	**企业网址**	