解放牌 CA4250P26K15T1E6A81 型牵引汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	409
产品名称	解放牌 CA4250P26K15T1E6A81 型牵引汽车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 6615；宽 2500/2550；高 3130/3550/3705 等
整备质量(kg)	8200/8805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	16670/16605/16000 等
接近角/离去角(°)	21/38	前悬/后悬(mm)	1495/770
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	选装不带“中国一汽”字样的驾驶室.选装储气筒不同的安装位置,选装不同的制动气室安装.选装不同的布置形式.选装不同的油箱结构.选装不带上导流罩和侧导流罩的驾驶室.选装平顶驾驶室.选装不同结构的后围.选装不同结构的镜子.选装空调不同的安装位置.选装不同结构的保险杠.发动机最大净功率 kw/准拖挂车总质量 Kg 为:WP13.480E62(348)/40000,WP10.5H430E62(311)/40000,WP10.5H460E62(333)/40000,YCK11460-60(334)/40000.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装 ETC 车载装置.油耗值 39.2(L/100km)对应发动机 WP13.480E62,WP10.5H430E62,WP10.5H460E62,YCK11460-60.ABS 生产厂家:1.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 型号:44600XXXX0.2.浙江万安科技股份有限公司,ABS 型号:VIE ABS-II.该车安装限速装置,限速 89km/h.选装新的供气系统.选装液压油箱.选装不同结构的保险杠.选装不同结构的尿素箱.选装不同的尿素箱安装位置.选装取力器.为该车所牵引的半挂自卸液压系统或空气压缩机提供动力配套需求.选装液压油泵用于拖曳混凝土搅拌运输半挂车.轮胎选装不带轮辋护罩.选装侧裙板结构.选装不同的底盘布置.选装不同结构的后处理护罩.选装摄像头和雷达.选装不同的驾驶室喷饰.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10.5H430E62 WP13.480E62 WP10.5H460E62 YCK11460-60	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	10520 12540 10520 10980	316 353 338 339

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国第一汽车集团有限公司	**企业网址**	