汕德卡牌 ZZ4256V395MF1 型牵引汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	汕德卡牌	公告批次	405
产品名称	汕德卡牌 ZZ4256V395MF1 型牵引汽车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7192/7275/7492 等；宽 2550；高 3385/3610/3685 等
整备质量(kg)	12500/13700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	12370/12305/11170 等
接近角/离去角(°)	19/57/30/57	前悬/后悬(mm)	1492/700/1575/700
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	73
备注：	选装普通驾驶室,带导流罩和侧导风板时高度为 3610mm 和 3905mm,不带时高度为 3385mm;选装高顶驾驶室,带导流罩和侧导风板时高度为 3905mm 和 3995mm,不带时高度为 3685mm。选装前部牵引装置时,对应前悬 1575mm,接近角 19 度;不选装前部牵引装置时,对应前悬 1492mm,接近角 30 度。可选装前部灯具。可选装顶置空调。可选装后风窗。可选装前部号牌板安装位置。可不选装驾驶室顶部天线。可选装不同外观视镜。可选装工作灯,仅在作业时使用。可不选装工作灯。可选装不同轮罩。可选装不同样式挡泥板固定座。可选装摄像头。车辆前部 logo 及饰件颜色可选择金色。可选装尿素箱安装位置。可选装散热模块。可选装车架上部护板。可选装不同样式油箱。可选装不同后部灯具。车架侧面、上部可选装发电机。驾驶室准乘人数与鞍座最大允许载质量参数一一对应。整备质量为 12500kg 时,鞍座最大允许承载质量为 12370kg(2 人)和 12305kg(3 人),准托挂车总质量为 36300kg;整备质量为 13700kg 时,鞍座最大允许承载质量为 11170kg(2 人)和 11105kg(3 人),准托挂车总质量为 35100kg。外形尺寸长(mm)与轴距(mm),前后悬(mm)参数对应关系为:7192=1492+3600+1400+700,7275=1575+3600+1400+700,7492=1492+3900+1400+700,7575=1575+3900+1400+700。发动机净功率值:368kW(MC13.50-61),397kW(MC13.54-61)。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:39.5(MC13.50-61),39.5(MC13.54-61)。EBS 系统控制器型号为 EBS 5,生产企业为克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装 ETC 车载装置。可选装不同翼子板外观。可选装不同前部外观。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC13.50-61 MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419 12419	371 400

	中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团济南商用车有限公司	**企业网址**	