东风牌 EQ5183XXYL9TDKAC 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	404
产品名称	东风牌 EQ5183XXYL9TDKAC 型厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9870/9805	外形尺寸(mm)	长 11995/11900；宽 2550；高 3800/3999/3685 等
整备质量(kg)	8000	货厢尺寸(mm)	长 9800/9850；宽 2460/2500；高 2500/2750/2850 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13/16/9	前悬/后悬(mm)	1420/3475/1420/3380
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	车厢顶部封闭,不可开启,选装平板结构厢体和瓦楞板结构厢体.侧面选装不开门或单开门或双开门.选装导流罩,选装侧门 2 杆 4 杆锁.ABS 系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,侧面防护装置材料为 Q235,后下部防护装置材料为 D510L,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:490mm.后防护上安装的倒车雷达为选装件.随底盘选装遮阳罩,踏步.低顶驾驶室.装配 D4.5NS6B220,B6.2NS6B260,YCS04200-61,D45TCIF1 发动机时油耗值均为 26.2(L/100km),装配 D4.5NS6B235 发动机时油耗值均为 26.7(L/100km).该车型可选装 ETC 车载装置.该车仅选用 7100mm 轴距,随底盘选装另一种前照灯和前廓灯,选装平顶驾驶室及 DFAC 等前围标识外观,选装不带前雾灯. 总长-前后悬的对应关系如下:11995-1420/3475,11900-1420/3380.,随底盘扩展油箱布局,选装侧开门样式.选装液压尾板,收起状态的水平长度为 290mm,液压尾板质量为 450kg,后防护与液压尾板连动,后防护与液压尾板采用焊接连接,可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ5183XXYLJ9TDK	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	6400/7100		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/295/60R 22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/7+3/8/7+3/3/7+3 等	前轮距(mm)	1960/1990
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1805
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
YCS04200-61	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
D4.5NS6B235	东风康明斯发动机有限公司	4500	173
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风汽车股份有限公司	**企业网址**	