交大神舟牌 SSZ5180GQXBEV 型纯电动清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	交大神舟牌	公告批次	358
产品名称	交大神舟牌 SSZ5180GQXBEV 型纯电动清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8.58
额定质量(kg)	9045/8585	外形尺寸(mm)	长 7620/8500；宽 2500；高 2900/2770
整备质量(kg)	8760/9220	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/13/10/13	前悬/后悬(mm)	1260/1860
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	1.专用作业装置由水罐,水路和控制系统等构成,用于清洗作业;2.罐体有效容积 8.58 立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2300×1280×4300;3.侧面防护装置的材料为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为 Q235B,与车辆连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 240×50mm,离地高度为 420mm;4.不选装喷水架时,整车长度为 7620mm,整备质量为 8760kg,接近角为 12°;选装喷水架时,前伸为 880mm,整车长度 8500mm,整备质量为 9220kg,接近角为 10°;5.动力蓄电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/L228C01,L228G01/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体/总成);6.驱动电机类型/型号/生产企业:永磁同步电动机/TZ430XS200ICS200K/上海盘毂动力科技股份有限公司,额定功率 120kW,峰值功率 200kW;7.随底盘安装 ABS,ABS 型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8.随底盘可选装普通高度驾驶室,选装普通高度驾驶室时,整车高度为 2770mm;9.随底盘选装直接供电车载 ETC 装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1181DACEV	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4600		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/315/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/3/4+3/4/10+7	前轮距(mm)	1910/1980/1970
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1865
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ430XS200ICS200K TZ360XS230 TZ240XS065DN05	上海盘毂动力科技股份有限公司 浙江盘毂动力科技有限公司 东风德纳车桥有限公司	0 0 -	200 230 185
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上海神舟精宜汽车制造有限公司	**企业网址**	