# 鸿星达牌 SJR5032XRY-6 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 鸿星达牌 | 公告批次 | 368 |
| 产品名称 | 鸿星达牌 SJR5032XRY-6 型易燃液体厢式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 3320 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1185/1110 | 外形尺寸(mm) | 长 5280；宽 1860/1810/1760；高 2740/2640 |
| 整备质量(kg) | 2005/2080 | 货厢尺寸(mm) | 长 3350；宽 1800/1750/1700；高 1800/1700 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 23/18 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1355 |
| 轴荷(kg) | 1150/2170 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注： | 该车为危险货物运输车.运输具有独立容器包装的危险品,运输介质类别和项别号:3;车厢顶部封闭,不可开启;选装货箱样式;选装前通风口样式;选装后门样式;随底盘选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条;选装前格栅样式及日间行驶灯;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;仅用底盘限速装置,限制最高车速 80km/h;发动机 DAM15KL 油耗对应关系:DAM15KL(9.8L/100km);发动机 DAM16KL 油耗对应关系:DAM16KL(9.4L/100km);ABS 系统控制方式是双参数控制,ABS 系统控制器型号是 YF9,ABS 系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;该车型可选装 ETC 车载装置.整备质量含备胎;灭火器及随车工具;货箱重量 710kg;货箱底板材质 Q235,厚度 2.5mm;边板材质 DC01,厚度 1.0mm;其他尺寸货箱重量不超 3% | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| DAM15KL<br>DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司<br>哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498<br>1597 | 85<br>90 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 山东金瑞车辆有限公司 | **企业网址** | |