凌宇牌 CLY5321GYYF2 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	396
产品名称	凌宇牌 CLY5321GYYF2 型铝合金运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	24.4
额定质量(kg)	20740/21000	外形尺寸(mm)	长 11830/11530；宽 2550；高 3680
整备质量(kg)	11130/10870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/11	前悬/后悬(mm)	1500/2580
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	79
备注:	罐体有效容积 24.4 立方米;罐体尺寸(mm):8900×2300×1580;允许运输最大介质密度:850 千克/立方米.该车为危险货物运输车辆,危险货物运输车辆的车辆类型:FL;侧防护材质:铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护材质:碳钢,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸/离地高:120×60/450mm;整车长=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系:11830=1500+2100+4300+1350+2580,11530=1500+2100+4000+1350+2580.前轮采用盘式制动器,排气管前置带防火帽,火花熄灭器;装用子午线轮胎.安装限速装置,限速 79km/h;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS 系统生产厂家及型号分别为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(EBS3);发动机净功率值:CA6DK1-32E6/CA6DK1-32E61 为 236kW,CA6DL6-36E6 为 265kW,CA6DK1-28E61 为 206kW.装配发动机 CA6DL6-36E6 油耗值(L/100km)为 38.39,装配发动机 CA6DK1-32E6 对应油耗值(L/100km)为 38.45,装配 CA6DK1-32E61,CA6DK1-28E61 油耗值(L/100km)为 38.16.该车转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架.该车型可选装 ETC 车载装置;随底盘选装驾驶室颜色,排气后处理装置和燃油箱以及空气滤清器位置,可取消"中国一汽"字样;选装罐顶走道无护栏结构,罐顶走道及矮护栏型式,轮胎罩型式及防飞溅型式,后部结构型式,灭火器型式及位置;选装后部结构型式,短轴距时布置型式,矮卸料箱型式,管箱型式.选装菱形标志牌安装样式.选装大告示牌结构样式.选装后杠喷涂颜色.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5320GYYP66K1L6T4E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+4500+1350/1900+4200+1350/2100+4300+1350 等		
轮胎规格	12R22.5/295/80R22.5		
钢板弹簧片数	3/3/-/8/8/-/9/9/- 等	前轮距(mm)	2052/2052/2068/2068
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DK2-35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
CA6DK2E35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
CA6DL6A38E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	283
CA6DL6B36E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	268
CA6DK2A38E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	280

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	