远程牌 HN4250N36C6BEVY 型换电式纯电动半挂牵引车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	384
产品名称	远程牌 HN4250N36C6BEVY 型换电式纯电动半挂牵引车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7140；宽 2550；高 3350/3400/3650 等
整备质量(kg)	10200/11100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	14670/13770
接近角/离去角(°)	17/40	前悬/后悬(mm)	1450/740
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	1.驱动电机额定功率为 250kW(TZ400XSTPG04),峰值功率为 360 kW(TZ400XSTPG04);2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3. 储能装置种类/储能装置单体型号/储能装置总成型号/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业/驱动电机型号/驱动电机控制器型号:①磷酸铁锂蓄电池/CB230/L228C01/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司/TZ400XSTPG04/ KTZ65X71STPG04,②磷酸铁锂蓄电池/PC-0B1-54174L4-AF/RHB01A/兰钧新能源科技有限公司/苏州融储科技有限公司/TZ400XSTPG04/ KTZ65X71STPG04;4.ABS 型号:CM-ESC,ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装 EBS,EBS 型号为 CM-EBS;生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.选装不带导流罩,选装导流罩样式,选装无车速指示灯,选装储气筒和电瓶框的安装位置,选装后桥气室外观样式及安装位置,选装电池保护罩外观,补水壶外观,选装无前雾灯和无昼间行驶灯样式,选装打气泵样式,选装上车踏板结构;选装左右视镜样式,选装前部标识,选装声光报警器;选装无导静电带样式;6.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;7.该产品销售时可依据国家相关部门的规定实行车电分离的销售模式;7.可选装取力器,为该车所牵引的半挂自卸液压系统提供动力配套需求.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSTPG04	特百佳动力科技有限公司	0	360
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽华菱汽车有限公司	**企业网址**	