驼马牌JLC5127TQPHD型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	驼马牌	公告批次	391
产品名称	驼马牌JLC5127TQPHD型气瓶运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7200/7500	外形尺寸(mm)	长 7130/7070；宽 2500/2400；高 2700/2600
整备质量(kg)	4600/4300	货厢尺寸(mm)	长 5240/5200；宽 2400/2300；高 600/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/25	前悬/后悬(mm)	1240/2090/1180/2090
轴荷(kg)	4285/7710	最高车速(km/h)	80
备注:	安装有限速装置:限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装直接供电ETC车载装置.发动机WP3NQ160E61,WP4.1NQ190E61,WP4.6NQ220E61,对应的油耗值(L/100km)为19.32,19.55,19.55;侧防护材料为Q235,与副车架焊接连接,带尾板时后下部防护装置材料为Q235,后部防护装置为直径110mm的圆管,与车架螺栓连接加焊接.后下部防护装置离地高度450mm.轴距仅选用底盘3800轴距;该车为危险品货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体:运送危险品类项号为2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:运送危险品类项号为2.2.其他说明:装子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置,排气管前置,装配前轮盘式制动器,ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.安装液压尾板,液压尾板质量450kg,液压尾板收起时水平长度为280mm.选装不燃气体标识牌.选装厢体无栏杆结构.选装不同栅栏结构.不带尾板时的后下部防护装置材料为Q235,后部防护装置截面尺寸为120×50mm,与车辆后部大梁焊接连接.后下部防护装置离地高度450mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1127H4515F1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200/4500 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR/255/70R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/3+2/2/2+1/2/2+2 等	前轮距(mm)	1776/1800/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1555/1595/1695 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
WP4.1NQ190E61		4088	140
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2970	125
WP2.5NQ150E61		2490	110
WP2.5NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2490	118
WP4.6NQ220E62	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP4.1NQ200E62		4088	147
WP2.5NQ170E62		2493	125

WP2.5NQ180E62 WP2.5NQ165E62 WP2.5NQ190E62 WP2.5NQ200E62 WP3NQ210E62 WP3NQ220E62 WP2.5T170E62 WP2.5T180E62A WP2.5T180E62 WP2.5T190E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	2493 2493 2493 2493 2970 2970 2445 2445 2445 2445	132 120 136 147 147 162 121 124 132 133
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	廊坊京联汽车改装有限公司	**企业网址**	