东风牌 EQ5032CCYD60Q3AC 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	368
产品名称	东风牌 EQ5032CCYD60Q3AC 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	3234	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1249	外形尺寸(mm)	长 5240/5440/5280 等；宽 1630/1690/1830；高 2350/2510/2640
整备质量(kg)	1660	货厢尺寸(mm)	长 2500/2700/2210；宽 1540/1600/1760；高 360/320
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	26/16	前悬/后悬(mm)	540/1300/540/1500/580/1300 等
轴荷(kg)	1534/1700	最高车速(km/h)	100
备注：	随底盘选装黑色保险杠,随底盘选装前组合灯具,前保险杠及前格栅,后视镜,车厢底部至顶部的高度为 1500mm 或 1660mm.可选装导流罩和车箱栏板形式.选装仓栅形式和侧后防.选装燃油箱、电瓶左右安装位置,选装品牌标识,LJ4A15Q6 发动机的油耗值为 8.3(L/100km).ABS 型号/生产厂家:1.APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英创汇智汽车技术有限公司,3.CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.尺寸对应关系(长=轴距+前悬+后悬):4990/3400/580/1010,5240/3400/540/1300,5440/3400/540/1500,5280/3400/580/1300,5480/3400/580/1500. 该车型可选装 ETC 车载装置.LJ4A16QG 发动机的油耗值为 7.6(L/100km).前雾灯为选装件.货箱重量 410Kg、货箱内宽 1760mm,内长 2700mm,内高 1810mm,材质底板 Q235 厚度 2.0mm,边板 PD01、W80VK 厚度 1.1mm,整备质量含备胎,含灭火器,随车工具,清洗液、冷却液、燃油处于标准液位		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
LJ4A16QG LJ4A15Q6	柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司	1590 1499	91 83

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风汽车股份有限公司	**企业网址**	