凯马牌 KMC5043CCYNG336S6 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯马牌	公告批次	359
产品名称	凯马牌 KMC5043CCYNG336S6 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1470/1405	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2020/1960；高 2960/2860/2440
整备质量(kg)	2700	货厢尺寸(mm)	长 3200；宽 1920/1860；高 400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3/3+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/17	前悬/后悬(mm)	1125/1510
轴荷(kg)	1860/2635	最高车速(km/h)	95
备注:	车厢底板到顶部高度为 2000,1900,1480mm。ABS 型号:CM4YL,ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。防护装置材料为 Q235,螺栓连接。后部防护装置断面尺寸:断面高 100mm×断面宽 50mm,离地高度为 430,450mm。可选装 ETC 车载装置。可选装后部灯具。可选装货厢外观风格及开门方式。可选装导流罩。整备质量含备胎,不含随车工具、灭火器。货厢重量 650kg,底板材质 Q235,厚 1.8 毫米。侧板材质 HC340LA,厚 1.0 毫米。可选装底板材质 HC340LA,厚 1.0 毫米。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
RQ23	绵阳瑞擎动力科技有限公司	2237	70
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东凯马汽车制造有限公司	**企业网址**	